


Applicazione: su materiali termoplastici.

Inserimento: a pressione con ancoraggio ad espansione.







codice	filettatura metrica d1	diametro corona d2	lunghezza totale L	numero corone dentate n°	diametro foro* d3
M. 2 C.03,5 ①	M 2	4	3,5	1	3,2
M. 2,5 C.04 ().	M 2,5	4,5	4	1	3,5
M. 3 C.04	- M 3	5,6	4	1	4,7
M. 3 C.05			5	1	
M. 3 E.08			8	2	
M. 3 D.09,5			9,5	2	
M. 3,5 C.05	M 3,5	6	5	1	5,1
M. 3,5 E.08			8	2	
M. 3,5 D.09,5			9,5	2	
M. 4 C.05	M 4	6,6	5	1	5,6
M. 4 E.08			8	2	
M. 4 D.09,5			9,5	2	
M. 5 C.06	M 5	7,6	6	1	6,8
M. 5 D.09			9	2	
M. 6 C.07	M 6	8,6	7	1	7,7
M. 6 D.09			9	2	
M. 8 D.10	M 8	10,6	10	2	9,6

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.

* Il diametro di foratura varia in funzione del materiale ricevente. Per ottenere un corretto impiego del prodotto, è consigliabile effettuare prove di montaggio per determinare l'esatto diametro di foratura.

Impiegare viti con lunghezze idonee in modo da utilizzare in fase di accoppiamento tutto il tratto filettato della boccola.

Standard

Su richiesta

□-- Non prodotto

Materiale: ottone


Finitura: allo stato naturale

Tolleranze: ISO 2768 – m Filettatura d1: ISO 6H

Esempio di

designazione: Inserto filettato in ottone tipo Insert-plast

filettatura M 5 lunghezza 9 mm: M. 5 D.09





SEDE: 10136 TORINO - Via Monfalcone 144 - tel. 011700301 r. a. -fax 011702947 FILIALI E STABILIMENTO:

20161 MILANO - via E.Cialdini 37 - tel 026468476 r. a. - fax 0266200275 30030 MAERNE DI MARTELLAGO (VE) via E. Pavanello n°1 -tel. 0415030100 r. a. - fax 0415030110

PECALINSERIO SI RISERVA IL DIRI ARATTERISTICHE TECNICHE E COS ROPRIETA'E DIRITTI DEL DOCUMEI TETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE

+